

- A blacha trapezowa T-18  
łaty drewniane 4x4cm  
kontrłaty 2,5x6cm  
membrama Tyvek Solid  
krokwie 6x16cm
- B wełna mineralna gr. 30cm  
folia paroizolacyjna Tyvek VCL SD2  
istniejąca papa  
istniejący strop żelbetowy  
istniejący tynk cem.-wap.
- C wełna mineralna gr. 30cm  
folia paroizolacyjna Tyvek VCL SD2  
strop żelbetowy gr. 12cm  
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- D terakota  
zaprawa lejowa  
podkład samopoziomujący Atlas Sam 2000  
gr. 2-2,5cm zbrojony krzyżowo prętami  
6mm co 25cm  
jastrych cementowy gr. 4cm  
twarde płyty z ekstrudowanego  
polistyrenu gr. 10cm  
2x folia gr. 1,2mm  
płyta z betonu kl. B10 gr. 10cm  
podsypka piaskowa gr. 25-30cm
- E wełna mineralna gr. 30cm  
folia paroizolacyjna Tyvek VCL SD2  
strop żelbetowy gr. 12cm  
styropian FS 15 gr. 10cm  
wyprawa tynkarska STO SYSTEM  
na siatce z włókna szklanego
- F kostka brukowa gr. 6cm  
podkład cem.-piaskowy gr. 5cm  
podsypka piaskowa gr. 25cm